

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR37241004

FORNECEDOR SOLICITANTE

K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI

CNPJ: 37.617.248/0001-06

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

FABRICANTE

K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI

CNPJ: 37.617.248/0001-06

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR 15745:2009, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019 E PORTARIAS Nº301 DE 21/07/2011, Nº239 DE 09/05/2012, Nº299 DE 14/06/2012 e Nº199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)
Categorias M e N - Família 4 – Ventilada, com características conforme tabela abaixo.
Faixa de Capacidade: acima 95 Ah

Data de Início da certificação: **24 DE OUTUBRO DE 2021.**

Data da validade da certificação: **23 DE OUTUBRO DE 2025.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 149. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.2560262**

Certificado desde: **24 DE OUTUBRO DE 2013.**


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
2202210919001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
K&F	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
K&F	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
K&F	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
K&F	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
K&F	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
K&F	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
K&F	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
K&F	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	7898652490842
K&F	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	7898652491047
K&F	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	7898652491368
K&F	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	7898652491535
K&F	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	7898652490859
K&F	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652491054
K&F	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652491061
K&F	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	7898652491375
K&F	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	7898652490552
K&F	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652491078
K&F	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652491085

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	7898652490521
ULTRA LIFE	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	7898652490194
ULTRA LIFE	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	7898652491382
ULTRA LIFE	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919006



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	7898652491528
ULTRA LIFE	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	7898652490538
ULTRA LIFE	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652490200
ULTRA LIFE	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652490217
ULTRA LIFE	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	7898652491504
ULTRA LIFE	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	7898652491399
ULTRA LIFE	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919007

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	7898652490545
ULTRA LIFE	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652490224
ULTRA LIFE	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652490231
ULTRA LIFE	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919017



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919018



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170E	12	170	950	350	43,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919021

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
START FLEX	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
START FLEX	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
START FLEX	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
START FLEX	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
START FLEX	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
START FLEX	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
START FLEX	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
START FLEX	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919024

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919026



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919028

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919037

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919039

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FEROXX	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável



2202210919042



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FEROXX	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FEROXX	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FEROXX	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FEROXX	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FEROXX	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FEROXX	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	7898652491733
FEROXX	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652491740
FEROXX	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	7898652491757
FEROXX	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652491764
FEROXX	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	7898652491771
FEROXX	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919047

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas CertificationAv. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919049

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TEXET	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TEXET	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TEXET	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TEXET	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TEXET	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
TEXET	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TEXET	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
TEXET	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919055

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas CertificationAv. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919059

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919061

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INFINITY ENERGY	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INFINITY ENERGY	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INFINITY ENERGY	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INFINITY ENERGY	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
INFINITY ENERGY	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919069

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável



2202210919083

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919085

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



BUREAU VERITAS
2202210919098



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150MB	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150MBE	12	150	800	300	39,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919103

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919104

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919105

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919107

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919109



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919110

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919114

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
KF STATION	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
KF STATION	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
KF STATION	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
KF STATION	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
KF STATION	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
KF STATION	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
KF STATION	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	7898652493447
KF STATION	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	7898652493324
KF STATION	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	7898652493331
KF STATION	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	7898652493348
KF STATION	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919117





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	7898652493355
KF STATION	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	7898652493362
KF STATION	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919118



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



BUREAU VERITAS
2202210919131



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2202210919142



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	96FD	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	96FE	12	96	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	96D	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	96E	12	96	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	98FD	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	98FE	12	98	450	145	24,5	Livre Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	98D	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	98E	12	98	450	145	24,5	Baixa Manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ESP100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ESP100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ESP100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ESP100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	ES100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100FD	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100FE	12	100	700	180	24,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100D	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100E	12	100	700	180	24,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100MFD	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100MFE	12	100	700	180	24,9	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100MD	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100ME	12	100	700	180	24,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100NFD	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100NFE	12	100	700	180	23,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100ND	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	100NE	12	100	700	180	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	120TYE	12	120	670	240	37,3	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	120FD	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	120FE	12	120	650	250	34,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	120D	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	120E	12	120	650	250	34,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	135FD	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	135FE	12	135	700	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	135D	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	135E	12	135	700	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável



2202210919146

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150MB	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150MBE	12	150	800	300	39,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150SFE	12	150	850	320	37,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150SE	12	150	850	320	37,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150NFD	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150NFE	12	150	800	300	37,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150ND	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	150NE	12	150	800	300	37,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES150FD	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES150FE	12	150	800	300	39,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES150D	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES150E	12	150	800	300	39,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170FD	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170FE	12	170	950	350	41,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170D	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170E	12	170	950	350	41,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170SFE	12	170	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	170SE	12	170	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180 NFD	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	180 NFE	12	180	950	350	41	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180 ND	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180 NE	12	180	950	350	41	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180FD	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180FE	12	180	1010	350	44	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180D	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180E	12	180	1010	350	44	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180FDO	12	180	1030	400	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	180DO	12	180	1030	400	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	200FD	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	200FE	12	200	1050	410	50,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	200D	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	200E	12	200	1050	410	50,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	210FD	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	210FE	12	210	1100	420	53	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	210D	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	210E	12	210	1100	420	53	Baixa manutenção	Não aplicável



2202210919148

Certificado de Conformidade

BR37241004

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	220FD	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	220FE	12	220	1150	430	54	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	220D	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	220E	12	220	1150	430	54	Baixa manutenção	Não aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 18 e 19/08/2021

Relatórios de Ensaio: N° 5444.21EE_00 de 27/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495) e N° 5460.21EE_00 de 10/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495).

Histórico

Data de emissão	Descrição
10/11/2021	Recertificação do certificado BR26585004.
18/02/2022	REV 01 – Alteração de peso dos modelos ES170FD, ES170FE, ES170D, ES170E, 170FD, 170FE, 170D e 170E para todas as marcas e Inclusão das marcas BATERIAS CARGO, FÊNIX BATTERY POWER, MANCHESTER BATERIAS, BATERIAS SULZ, BATERIAS BATEX, BATERIAS HUNICAM e PRESTOLIFE para todos os modelos. Proposta: 3700514.